

Tehnički list

StoElement Fauna MS-I 11

Ugradna kutija za гнездо за crne čiope

**Karakteristike****Primena**

- spolja
- za ugradnju u kompozitne sisteme za toplotnu izolaciju

Karakteristike

- osnovno telo od drvenog betona
- prednja strana od StoDeco Plan
- sa zaptivačem od butila u donjem području kutije za гнездо
- kutija za гнездо se može otvoriti
- debljina rozete za ulazni otvor: za lepak za armiranje od 5 mm
- fazonski komad od mrežice od staklenih vlakana

Format

- spoljašnje dimenzije: visina: 175 mm, dubina: 155 mm, širina: 400 mm
- unutrašnje dimenzije: visina: 135 mm, dubina: 125 mm, širina: 360 mm
- veličina ulazne rupe: visina: 30 mm, širina: 70 mm

Podloga**Preduslovi**

- Orijentacija fasade: po mogućnosti severno ili istočno, izbegavati jako sunčevo zračenje.
- Visina ugradnje: $\geq 4,0$ m
- Položaj ugradnje za upotrebu u StoTherm Wood: Samo u područjima koja su zaštićena od kiše, npr. ispod strehe.
- Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Obrada**Temperatura obrade**

Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: $+5^{\circ}\text{C}$
Maksimalna temperatura: $+40^{\circ}\text{C}$

Nanošenje

Opšte:

- Preporuka: kutiju za гнездо montirati pre ili za vreme postavljanja izolacionih ploča.
- Montirati kutiju za гнездо horizontalno sa zaptivačem okrenutim nadole.
- Unutrašnji dio rozete za ulaz se može ukloniti okretanjem i izvlačenjem.

Montaža kutije za гнездо:

1. Priprema:

Tehnički list

StoElement Fauna MS-I 11

Obeležite željeni položaj za kutiju za gnezdo na fasadi. Postaviti izolacione ploče na fasadu u skladu sa odabranim kompozitnim sistemom za toplotnu izolaciju. Označeno područje ostavite prazno.

2. Lepljenje:

Ako je moguće, prostor iza kutije za gnezdo izolujte izolacijom od tvrde pene. Nanesite malter za lepljenje ili penu za lepljenje na zadnju stranu kutije za gnezdo. Nanesite dovoljno maltera za lepljenje ili pene za lepljenje kako bi se osiguralo lepljenje po celoj površini. Utisnite kutiju za gnezdo u predviđeno udubljenje tako da bude u ravni sa fasadnom izolacijom. Fuge između kutije za gnezdo i izolacije zatvorite sa Sto-Pistolenschaum SE.

3. Armiranje:

Nanesite lepak za armiranje na prednju stranu kutije za gnezdo. Isporučeni fazonski komad od mrežice od staklenih vlakana ugradite zajedno sa površinskom mrežicom. Skinuti lepak za armiranje u ravni rozete za ulaznu rupu.

4. Premaz:

Uklonite unutrašnji deo ulazne rozete tako što ćete je okrenuti i izvući i posebno premazati bojom. Spoljašnji deo rozete premazati završnim malterom ili bojom. Ostaviti broju u/ili završni malter da se osuši.

5. Postavljanje rozete:

Na unutrašnji deo rozete zalepite Sto-Fugendichtband Reno 10/4. Postavite rozetu i zabravite je okretanjem.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Posebno obratite pažnju:

1. Prilikom radova na brušenju prethodno oblepiti otvor gnezda.
 2. Kutija za gnezdo sme se premazivati samo lepkovima za armiranje i završnim malterima koji su odobreni za odgovarajući kompozitni sistem za toplotnu izolaciju.
 3. U području kutije za gnezdo mogu nastati tragovi i razlike u nijansi boje fasade.
 4. Prilazni put do kutije za gnezdo držati slobodnim. Nemojte da sadite drveće ili žbunje ispred fasade. Nemojte montirati tendu ili slično iznad kutije za gnezdo. Crne čiope se rado razmnožavaju u kolonijama.
- Preporuka: ugraditi nekoliko kutija za gnezdo jednu pored druge. Rastojanje između kutija za gnezdo treba da bude ≥ 40 cm.

Dodatne napomene:

- Ne može se isključiti da će se fasada zagaditi izmetom ptica.
- Ne može se garantovati da će se kutija za gnezdo koristiti za izleganje jaja.
- Postoji mogućnost da će gnezdo koristiti i druge vrste ptica.
- Ukoliko se kutija za gnezdo otvori, zaptivna traka se pre postavljanja rozete mora obnoviti.

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti suvo i u originalnoj kutiji.
Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja i vlage.

Tehnički list

StoElement Fauna MS-I 11

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoElement Fauna MS-I 11



slika: StoElement Fauna MS-I 11
Rozeta sa zaptivnom trakom sa svih strana (StoReno Fugendichtband 10/4)

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127