

Tehnički list

StoElement Tube SL

Oblikovani deo sa zaptivkom i mrežicom od staklenih vlakana za priključivanje na cevi



Karakteristike

Primena • za priključivanje sistema izolacije fasada na cevi

Karakteristike

- od plastike
- sa integrisanom, fleksibilnom zaptivkom
- nije potrebno dodatno zaptivanje
- sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana
- sa skrivenom spojnicom
- sa ivicom za izvlačenje za završni malter

Format

- za sledeće spoljne prečnike cevi u mm: 50, 75, 90, 110, 125
- format mrežice od staklenih vlakana u mm: 330 x 330

Podloga

Pripreme Fasadne izolacione ploče su zalepljene. Malter za lepljenje je stvrdnut. Izolacione ploče su čiste, suve, bez pomaka i ravne. Cev je montirana. Udubljenja su ispunjena mineralnom vunom.

Obrada

Temperatura obrade Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +40 °C

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko	
		1,00	kom./kom
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nanošenje

U područje oko cevi (oko 35 x 35 cm) nanosite lepak za armiranje. Pažljivo navucite element preko cevi. Obratiti pažnju: ravna ivica plastičnog profila i strelica su okrenute nagore, vidi sl. 4. Integrisanu mrežicu od staklenih vlakana umetnite u lepak za armiranje. Zagladite lepak za armiranje u ravni sa ivicom za izvlačenje elementa, vidi sl. 5. Vodite računa da lepak za armiranje ne zaprlja zaptivnu membranu. Prilikom armiranja površine preklopite površinsku mrežicu i mrežicu od staklenih vlakana elementa najmanje 10 cm.

Tehnički list

StoElement Tube SL

Prilikom premazivanja fasade završnim malterom vodite računa se zaptivna membrana ne zaprlja, vidi sl. 6.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Prečnik koji je naveden u odeljku „Format“ nije nominalni prečnik, već stvarni spoljašnji prečnik.
--	--

Isporuka

Nijansa boje	Bela
--------------	------

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti suvo i ravno.
---------------------	---------------------------

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju
-----------------	---

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.


Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.


Tehnički list

StoElement Tube SL**1****2****StoElement Tube SL****Sl. 1: zadnja strana****Sl. 2: strana fasade**


Tehnički list

StoElement Tube SL

3



4




StoElement Tube SL

SI. 3: izolovana fasada sa cevi

SI. 4: sa lepkom za armiranje i StoElement Tube SL

Tehnički list

StoElement Tube SL**5****6****StoElement Tube SL****Sl. 5: StoElement Tube SL ugrađen u lepak za armiranje****Sl. 6: gotov priključak za cev**

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127