


Tehnički list

StoFluid SH 20

Reaktivni aditiv za ubrzavanje sušenja i površinske obrade



Karakteristike

- Primena**
- spolja i unutra
 - za ubrzavanje početnog sušenja i prosušivanja lakova od alkidne smole
 - za lakove od alkidne smole koji sadrže rastvarač

- Karakteristike**
- brzo prosušivanje
 - rana upotrebljivost površine
 - bolja tvrdoća površine
 - stabilizacija sjaja

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina		0,94 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Obrada

Temperatura obrade Najniža temperatura primene i podloge: +5 °C prema DIN 50014

Odnos mešanja Dodavanje preko 30 % odlaže sušenje.

Priprema materijala Proizvod se dodaje odgovarajućem laku od alkidne smole, temeljnom premazu ili osnovnom laku. Dobro umešati i promešati.

Srednja iskustvena vrednost = 10 % aditiva

Potrošnja

Vrsta primene	Potrošnja oko
---------------	---------------

precizni podaci o potrošnji se određuju na objektu

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Tehnički list

StoFluid SH 20

Nanošenje maks. dodavanje 10 %

Čišćenje alata Očistiti sredstvom StoFluid AF odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo Odlaganje:
Pridržavajte se zakonskih propisa za odlaganje. Samo prazne konzerve dostaviti na reciklažu. Kutiju sa ostacima predajte u sabirni centar za stare boje.

Isporuka

Nijansa boje transparent

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti čvrsto zatvoreno i zaštićeno od mraza.

Vek skladištenja Najbolji kvalitet u originalnom kontejneru garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz serijski broj.
Objašnjenje serijskog broja:
cifra 1 = krajnja cifra godine, cifre 2 i 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje u 2026. godini

Obeležavanje

Grupa proizvoda Učvršćivač

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
Poliizocijanat
ester
stabilizatori

Sigurnost Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Zapaljiva tečnost i para. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

Tehnički list

StoFluid SH 20

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127