

Tehnički list

StoJet P 106

Paker za udarnu bušilicu 6 mm za EP i PUR smolu za injektiranje



Karakteristike

- Primena**
- univerzalna armatura za punjenje za injektiranje nepozitivnih i proširivih pukotina u visokogradnji i niskogradnji
 - za pomeranje u poprečnim fugama pločastih obloga
 - za suve i vlažne pukotine prema EN 1504-5

- Karakteristike**
- konusni paker za udarnu bušilicu sa povratnim kanalima
 - posebno pogodan za injektiranje šupljih estriha pod niskim pritiskom

- Specifičnosti/napomene**
- kod građevinskih elemenata sa tankim zidovima, rupa se može izbušiti direktno u pukotinu
 - prečnik rupe 6 mm

Podloga

- Preduslovi**
- Za zaptivanje, izbrusiti i očistiti betonsku podlogu u području duž pukotine. Očistite pukotinu industrijskim usisivačem ili izduvavanjem bezuljnim komprimovanim vazduhom.
- Prilikom izolacije sa StoJet PUK, ivice i stranice pukotine u stanju vlage moraju biti "suvi" u skladu sa EN 1504-5.

Obrada

Nanošenje

Izbušite rupe \varnothing 6 mm pod uglom od 45° u odnosu na površinu betona, naizmenično između pukotina.

Razmak rupa od pukotine i duž pukotine: polovina debljine komponente.

Za građevinske elemente sa tankim zidovima, izbušite rupe direktno u pukotinu.

Paker za udarnu bušilicu P 106 nakon čišćenja kanala za bušenje zabiti u izbušene rupe.

Ako je potrebno, začepite pukotinu. Odvrnite mlaznicu za injektiranje.

Potpuno ispunite pukotinu PUR ili EP smolom za injektiranje, u zavisnosti od zahteva.

Paker za udarnu bušilicu zakucajte čekićem. Lom se uvek javlja ispod površine

Tehnički list

StoJet P 106

komponente.

Zatim zatvorite paker za udarnu bušilicu koristeći isporučene zaptivne čepove.

Pogodno za sledeće mase za ispunjavanje pukotina: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

pritisak primene: proces niskog pritiska

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de, kao i aktuelni tehnički priručnici u prilogu.

Isporuka

Pakovanje kutija

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
01400-001	01400-001	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Paker

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd

Tehnički list

StoJet P 106

Telefon: +381 11 6350 127