

Tehnički list

StoJet P 413

Paker za udarnu bušilicu 13 mm za mineralno sredstvo za popunjavanje pukotina



Karakteristike

Primena

- armatura za punjenje za injektiranje nepozitivnih i napunjenih pukotina u visokogradnji i niskogradnji

Podloga

Preduslovi

Za zaptivanje, izbrusiti i očistiti betonsku podlogu u području duž pukotine. Očistite pukotinu industrijskim usisivačem ili izduvavanjem bezuljnim komprimovanim vazduhom.

Stanje vlage ivice i stranica pukotine za "suvu" izolaciju prema ZTV-ING, deo 3, tabela A 3.5.1

Obrada

Nanošenje

Izbušite rupe \varnothing 13 mm pod uglom od 45° u odnosu na površinu betona, naizmenično između pukotina.

Razmak rupa od pukotine i duž pukotine: polovina debljine komponente.

Za građevinske elemente sa tankim zidovima, izbušite rupe direktno u pukotinu.

Paker za udarnu bušilicu StoJet P 413 nakon čišćenja kanala za bušenje zabiti u izbušene rupe.

Ako je potrebno, začepite pukotinu. Zavrnite čep sa ravnom glavom.

Potpuno popunite pukotinu sa StoCrete ZL (cementni lepak).

Paker za udarnu bušilicu zakucajte čekićem. Lom se uvek javlja ispod površine komponente.

Zatim zatvorite paker za udarnu bušilicu koristeći isporučene zaptivne čepove.

pogodno za sledeće mase za ispunjavanje pukotina: StoCrete ZL

pritisak primene do 10 bara

Napomene, preporuke,

Opšta uputstva za primenu na www.stocretec.de, kao i aktuelni tehnički priručnici u

Tehnički list

StoJet P 413

posebne napomene, ostalo prilogu.

Isporuka

Pakovanje kutija

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
01489-001	01489-001	?

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Paker

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127