

Tehnički list

StoLevell 2K-PE

Dvokomponentna, glet masa za ispunjavanje od poliestera



Karakteristike

- Primena**
- spolja
 - Unutra
 - na metalu, drvetu i betonu
 - za ispunjavanje rupa, neravnina i izbočina

- Karakteristike**
- brza i ekonomična obrada
 - dobro prijanjanje na različitim podlogama
 - dobro se brusi, i nakon dužeg vremena
 - bez azbesta
 - bez silikona

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

- Preduslovi**
- Opšte napomene o podlozi:
- Čisto, suvo, očišćeno od rđe, brušeno
 - Očišćeno od masti i prašine
 - Pravilno pripremiti podlogu.

Pripreme

- Gvožđe/čelik:
- U slučaju novih površina brušenjem ili peskarenjem uklonite postojeću koru ili sloj koji se ljušti.
 - 1. Peskarite površinu ili mašinski skinite rđu. Peskarenje u skladu sa standardom DIN EN ISO 12944-4: do stepena čistoće Sa 2½, mašinsko skidanje rđe: stepen čistoće St 3
 - 2. Uklonite masnoću sa površine. Proizvod: StoClean Allstar
 - Proizvod: Multi-Star Allesreiniger
 - 3. Nanesite temeljni premaz dva puta na površinu.

Tehnički list

StoLevel 2K-PE

Cink/pocinkovane podloge:

- Čišćenje u skladu s tehničkim listom BFS br. 5 i br. 22

- Potražite savet

1. Očistite podlogu. Proizvodi: StoClean Allstar, brusni flis

Aluminijum u zatvorenom prostoru:

- Čišćenje u skladu s tehničkim listom BFS br. 6

- Potražite savet

1. Očistite podlogu. Proizvodi: StoClean Allstar, brusni flis

Bakar:

1. Očistite podlogu. Proizvodi: StoClean Allstar, brusni flis

- Razredite StoClean Allstar vodom. Odnos mešanja: 1:5

Stari premazi:

1. Potopite ili izbrusite stari premaz. Proizvodi: StoClean Allstar, Geiger S-E-1 sredstvo za otapanje prljavštine, brusni flis

2. Popunite veća nepravilna mesta dvokomponentnim punjenjem i izbrusite.

Popunite i manja nepravilna mesta i izbrusite. Proizvod: Sto-Malerspachtel

3. Nanesite temeljni premaz na podlogu.

4. Izlakirajte podlogu.

Drvo na otvorenom prostoru:

- Izrada premaza u skladu sa tehničkim listom BSF br. 18

- Za novo delimično dimenzionalno stabilno i ograničeno dimenzionalno stabilno drvo

- Premažite prozore i spoljna vrata sa svih strana.

1. Izbrusite drvo.

2. Nanesite temeljni premaz na drvo. Proizvod: StoPrim Protect WN

3. Tri puta premažite drvo lakom. Proizvod: StoAqua Ventilack Satin ili

StoVentilack Satin AF

Stari premazi:

1. Očistite postojeći premaz. Uklonite sve neučvršćene sastavne delove.

2. Posivelo drvo izbrusite sve do zdravog drva.

3. Nanesite temeljni premaz na drvo. Proizvod: StoPrim Protect WN

4. Tri puta premažite drvo lakom. Proizvod: StoAqua Ventilack Satin ili

StoVentilack Satin AF

Drvo u zatvorenom prostoru:

1. Izbrusite drvo i uklonite prašinu.

2. Premažite drvo dva puta. Proizvodi: StoAqua Emaile PU Gloss ili StoAqua Emaile PU Satin.

- Nanesite prvi premaz razređen sa do 3 % vode. Drugi premaz nanesite nerazređen.

Tehnički list

StoLevel 2K-PE

Napomena:

- Novo drvo ispušta lignin kada se koriste lakovi na vodenoj bazi.
- Dva puta nanosite temeljni premaz na novo drvo proizvodom StoAqua Allgrund. U suprotnom mogu nastati žute ili braon promene boje.

Obrada

Nanošenje

Odnos mešanja:

dodavanje učvršćivača: 2–4 %

Za optimalnu mešavinu dodajte 2,5 % učvršćivača.

Primena:

1. Izvadite neophodnu količinu materijala iz pakovanja.
2. Promešajte neophodan materijal sa odgovarajućom količinom učvršćivača.
3. Dobro pomešajte obe komponente.
4. Zamešani materijal nanosite u željenoj debljini sloja. alat: špahtla

Napomena:

- Ne vraćajte zamešani materijal u limenku.

Čišćenje alata

Očistiti nitro razređivačem odmah posle upotrebe.

Isporka

Nijansa boje

Bež

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Masa za izravnanje

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Zapaljiva tečnost i para. Izaziva iritaciju kože. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Dovodi do jake iritacije oka. Sumnja se da može štetno da utiče na plod. Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van

Tehnički list

StoLevell 2K-PE

domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice / zaštitu za sluh. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

Komponenta B

Zagrevanje može da dovede do požara. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Dovodi do jake iritacije oka. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Čuvati dalje od odeće i drugih zapaljivih materijala. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127