


## Tehnički list

# StoLook Lasura

Disperzivna lazura za enterijere, otpornosti na mokru abraziju 2 prema EN 13300



### Karakteristike

- Primena**
- Unutra
  - za dekorativne lazurne tehnike na mineralnim i organskim premazima

- Karakteristike**
- nizak sadržaj VOC-a

- Izgled**
- zagasito mat boje u skladu sa EN 13300

### Tehnički podaci

| Kriterijum | Standard / pravilo ispitivanja | Vrednost/ Jedinica          | Napomene |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| Gustina    | EN ISO 2811                    | 0,9 - 1,1 g/cm <sup>3</sup> |          |

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

### Podloga

- Preduslovi**
- Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

- Pripreme**
- Priprema podloge i nanošenje premaza moraju biti u skladu sa opštepriznatim pravilima tehnike. Svi premazi i pripremni radovi uvek treba da se prilagode objektu i uslovima kojima je izložen.
- Uklonite labave delove premaza, kao i nestabilnu staru boju i premaze i očistite površinu (mehanički ili odgovarajućim odstranjivačima boje).
- Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.
- Normalno i jako upijajuće podloge:  
Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Plex ili StoPrim GT.  
StoPrim Plex je spreman za upotrebu i može se razrediti sa najviše 30 % vode u zavisnosti od sposobnosti upijanja podloge.
- Slabo upijajuće podloge:  
Nanesite temeljni premaz sa StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.
- Sastojci koji su rastvorljivi u vodi:  
Izolaciju izvršite sa StoPrim Isol-om.

## Tehnički list

# StoLook Lasura

StoPrim Isol je spreman za obradu i ne sme se razređivati.

Netaknuti dvokomponentni premazi, obojeni metali, plastika:  
Nanesite temeljni premaz sa StoAqua EP Activ.

Budave površine:  
Površine obradite sa Geiger STOP ili premažite 10 %-tnim rastvorom vodonik-peroksida i temeljno operite čistom vodom. Prilikom sanacije buđi pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih preporuka i smernica.

Prilikom premazivanja akrilnih masa za fugovanje i zaptivanje, zbog veće elastičnosti akrilne mase za zaptivanje u premazu se mogu pojaviti pukotine i/ili promena boje. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu, neophodno je obaviti pojedinačne testove za procenu prijanjanja.

Navedene strukture premaza i predlozi ne oslobađaju izvođača od nezavisnog ispitivanja i procene podloge.

### Obrada

**Temperatura obrade** Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C

### Potrošnja

Vrsta primene

Potrošnja oko

po premazu

0,06

l/m<sup>2</sup>

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

### Nadogradnja slojeva

Temeljni premaz:  
U zavisnosti od vrste i stanja podloge.

Međupremaz:  
strukturni premazi (npr. StoDecolit MP, StoLook Struktur)

Završni premaz:  
StoLook Lasura

### Nanošenje

u zavisnosti od željenog lazurnog efekta četkom za bojenje plafona, četkom za šablone, valjkom, prirodnim sunđerom, krpom itd.

### Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

### Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi:  
- klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

## Tehnički list

# StoLook Lasura

- Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).

### Isporuka

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nijansa boje | transparentan, može se tonirati sa StoTint Aqua<br><br>Preciznost nijanse boje:<br>Zbog hemijskog i/ili fizičkog vezivanja u različitim uslovima na objektu, ne može se dati garancija za ujednačenu preciznost boje i zaštitu od mrlja, posebno u slučaju:<br>a. neujednačenih upijajućih svojstava podloge<br>b. neujednačenih nivoa vlažnosti podloge po površini<br>c. mestimično veoma različite alkalnosti i/ili sastojaka podloge. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Može se tonirati | Sa maks. 1 % StoTint Aqua. |
|------------------|----------------------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Pakovanje | kanta |
|-----------|-------|

### Skladištenje

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uslovi skladištenja | Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu, zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vek skladištenja    | Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru uz poštovanje uslova skladištenja garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz broj šarže.<br>Objašnjenje broja šarže:<br>cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja<br>Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine<br>Posle otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće mogu da skrate vek trajanja, npr. zbog zaprljanog alata. |

### Obeležavanje

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Grupa proizvoda | Disperzivna lazura za enterijere |
|-----------------|----------------------------------|

### Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom  
polimerna disperzija  
silikatna punila  
voda  
aditiv za zgušnjavanje  
disperzant  
sredstvo za vlaženje  
Sredstva za sprečavanje penušanja  
konzervansi za skladištenje na bazi CIT/MIT 3:1  
konzervansi za skladištenje na bazi BIT/ZPT

## Tehnički list

---

# StoLook Lasura

---

**Sigurnost**

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

### Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
Omladinskih brigada 86k  
Lokal 5, West 65  
RS - 11070 Beograd  
Telefon: +381 11 6350 127