


Tehnički list

StoLook Wax forte

Transparentni zaštitni vosak za vlažne prostorije



Karakteristike

Primena	• Unutra • kao zaštitni premaz za površine od StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano i StoCalce Fondo • u kombinaciji sa StoLook za prahom za efekte za oplemenjivanje površina • pogodno za vlažno područje • ne koristiti u područjima sa prskanjem vode
----------------	--

Karakteristike	• kratkotrajno štiti od vode i drugih tečnosti (npr. kafe ili vina) • mehanička otpornost
-----------------------	---

Izgled	• povećava sjaj i dubinski efekat • pojačava nijansu boje • kada se StoLook Wax forte koristi za zaštitu, diferencijalno kompaktiranje može povećati kontrast svetlo-tamno
---------------	--

Podloga

Preduslovi	Podloga mora da bude čvrsta, suva, čista i nosiva.
-------------------	--

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
---------------------------	--

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po radnom koraku	0,05	l/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			

Nanošenje	nanesite tanko i ravnomerno krpom ili neabrazivnom špahtlom, a zatim ispolirajte
------------------	--

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade	Zaštitne premaze voskom izvršiti tek nakon otprilike 4-8 dana sušenja. Vreme sušenja zavisi od tehnologije date površine. Prerano nanošenje voska može dovesti do promene boje.
--	---

Čišćenje alata	Očistiti sredstvom StoFluid AF odmah posle upotrebe.
-----------------------	--

Tehnički list

StoLook Wax forte

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Neravnomerno ili prekomerno nanošenje voska može dovesti do promene belih prebojenja i zamagljivanja.
Odmah uklonite površinsku kontaminaciju.
Očistite navoštanu površinu vlažnom krpom ili standardnim sapunom/tečnošću za pranje posuđa. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, npr. abrazivne tečnosti ili sredstva za čišćenje koja rastvaraju kamenac i alate za čišćenje sa oštrim ivicama.
Ako navoštanu površinu treba ponovo lakirati, uklonite vosak pre dorade.

Primena na površinama sa klasom izloženosti vodi:
- klase izloženosti vodi u skladu sa DIN 18534-1:2017-04 i u skladu sa Tehničkim listom br. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Proizvod je pogodan samo za površine sa klasom izloženosti vodi W0-I (niska izloženost vodi).

Isporuka

Nijansa boje mlečno bela, može se nijansirati, npr. sa Mixolom

Pakovanje

kutija

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu, zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja

Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru uz poštovanje uslova skladištenja garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz broj šarže.
Objašnjenje broja šarže:
cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine
Posle otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće mogu da skrate vek trajanja, npr. zbog zaprljanog alata.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Vosak

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

Tehnički list

StoLook Wax forte

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127