


Tehnički list

StoPma KAT 300

PMMA katalizator za StoPma sisteme za industriju, balkone i javne garaže



Karakteristike

Primena	• spolja
Karakteristike	• dibenzoilperoksid (50 %-tni)
Specifičnosti/napomene	• Ne skladištiti u kontaktu sa metalima.

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Rasuta težina		0,64 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Obrada

Temperatura obrade	najniža temperatura obrade: 0 °C najviša temperatura obrade: +30 °C
--------------------	--

Odnos mešanja	Potrebna količina katalizatora zavisi od materijala i temperature podloge. Odnosi mešanja su navedeni u tehničkom listu za datu osnovnu komponentu. Nedovoljno ili preveliko doziranje može dovesti do značajnih poremećaja reakcije. Neznatno prekoračenje doze StoPma KAT 300 dovodi do skraćanja otvorenog vremena, bržeg očvršćavanja i viših temperatura reakcije. Za precizno doziranje preporučujemo digitalnu vagu visoke rezolucije. Alternativno se može dozirati prema zapremini. 1 cm ³ (1 ml) = 0,64 g
---------------	---

Priprema materijala	Temeljno promešajte osnovnu komponentu tako da se parafin ravnomerno rasporedi. Sredstvo za zgušnjavanje StoDivers ST umešati u osnovnu komponentu i homogenizovati pre dodavanja katalizatora.
---------------------	--

Tehnički list

StoPma KAT 300

Zatim dodajte precizno doziranu količinu katalizatora. Dobro izmešajte sporom mešalicom (maksimalno 300 o/min). Vreme mešanja je najmanje 1 minut.

Odmah primeniti.

Isporuka			
Pakovanje	karton		
	Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
	09325-006	09325-006	?
Skladištenje			
Uslovi skladištenja	Skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza; izbegavati direktnu sunčevu svetlost. Izbegavati temperature iznad 25 °C.		
Vek skladištenja	U originalnom pakovanju do... (Vidi pakovanje).		

Obeležavanje	
Sigurnost	Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži. Dobićete EC bezbednosni list pri prvoj kupovini. Vodite računa o informacijama za rukovanje proizvodom, skladištenje i odlaganje.

Posebne napomene	
	Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu. Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima. Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127