


## Tehnički list

# StoPrim Activ

Dvokomponentni antikorozivni premaz za prijanjanje na bazi epoksidne smole



### Karakteristike

#### Primena

- spolja i unutra
- kao premaz za prijanjanje za npr. staklom obložene ploče i fiber-cementne ploče, kao zaštita od korozije (spolja), metal, drvene materijale i drvene kompozite, plastifikacije
- može se doraditi nakon očvršćavanja sa bojama na bazi organske ili silikonske smole
- za sledeće slojeve maltera potrebno je naneti međupremaz Sto-Putzgrund-a radi poboljšanja

#### Karakteristike

- u velikoj meri poboljšava prijanjanje
- veoma visoka zaštita od korozije
- dvokomponentni

#### Izgled

- srednji sjaj u skladu sa EN 13300

### Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina		1,29 g/cm <sup>3</sup>	Komponenta A
Gustina		0,98 g/cm <sup>3</sup>	Komponenta B

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

### Podloga

#### Preduslovi

Podloga mora biti čista, suva, bez masnoća, bez odvajajućih materija i stručno pripremljena.

#### Pripreme

Proverite nosivost postojećih podloga. Ne uklanjajte nosive premaze.

Netaknuta stara farba se temeljno čisti i brusi. Aluminijum i pocinkovani lim se moraju dobro očistiti brusnim pločama i oprati sredstvom za čišćenje. Lim se mora dobro očistiti brusnim pločama i oprati sredstvom za čišćenje. Drvo i drveni

## Tehnički list

# StoPrim Activ

kompoziti su prethodno razređeni.

<b>Obrada</b>					
<b>Temperatura obrade</b>	Najniža temperatura primene i podloge: +10 °C maksimalna temperatura obrade i podloge: +30 °C				
<b>Vreme obrade</b>	Na +20 °C i 65 % relativne vlažnosti vazduha, oko 6 sati.				
<b>Odnos mešanja</b>	Komponenta A: komponenta B = 4,0 : 1,0 tež. delova				
<b>Priprema materijala</b>	U čistu posudu prvo dodajte komponentu A, a zatim komponentu B. Pažljivo izmešajte mikserom. Mešajte oko 2 minuta. Ostavite da se odmori oko 3 minuta. Dodatno mešajte još oko 30 sekundi.  Mešani proizvod je spreman za upotrebu i može se razblažiti sa StoFluid EP. 2 - 3 puta prebaciti u drugu posudu				
<b>Potrošnja</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vrsta primene</th> <th>Potrošnja oko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>po premazu</td> <td>0,08 - 0,10 l/m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.</p>	Vrsta primene	Potrošnja oko	po premazu	0,08 - 0,10 l/m <sup>2</sup>
Vrsta primene	Potrošnja oko				
po premazu	0,08 - 0,10 l/m <sup>2</sup>				
<b>Nanošenje</b>	<p>nanošenje, primena korišćenjem valjka, airless raspršivanje</p> <p>Proizvod se nanosi četkom, valjkom ili airless postupkom. Četku i valjak koristite samo na malim površinama. Prilikom nanošenja raspršivanjem, obratite pažnju na otvoreno vreme. Koristite alate otporne na rastvarače.</p> <p>Ako se sledeći premaz nanosi tek nakon vremena sušenja od 48 sati, StoPrim Activ se mora izbrusiti pre ponovne obrade kako bi se optimizovala svojstva prijanjanja sledećeg premaza.</p>				
<b>Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade</b>	<p>Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %:</p> <p>Potpuno suv nakon 1,5 sata, suv na dodir nakon 2 sata, može se bojiti nakon 7 sati.</p> <p>Vreme sušenja je duže na niskim temperaturama i/ili visokoj vlažnosti vazduha.</p>				
<b>Čišćenje alata</b>	Očistiti sredstvom StoFluid EP odmah posle upotrebe.				

## Tehnički list

# StoPrim Activ

### Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Odlaganje:  
Pridržavajte se zakonskih propisa za odlaganje. Samo prazne konzerve dostaviti na reciklažu. Kutiju sa ostacima predajte u sabirni centar za stare boje.

### Isporuka

Nijansa boje Bela

Pakovanje kutija

### Skladištenje

**Uslovi skladištenja** Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

**Vek skladištenja** Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.  
Objašnjenje broja šarže:  
Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja  
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine  
Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

### Obeležavanje

**Grupa proizvoda** Premaz za prijanjanje od epoksidne smole

**Sastav** građevinske boje u skladu sa VdL smernicom, Komp. A:, epoksidna smola, titanijum-oksidi, antikoroziivni pigment, mineralna punila, organsko punilo, aromati, glikoleter, sredstvo za matiranje, aditiv za površine Komp. B:, poliamin, aromati, alkoholi, Katalizator

### Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.  
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!  
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Zapaljiva tečnost i para. Izaziva iritaciju kože. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Dovodi do jake iritacije oka. Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. Nositi zaštitu za respiratorne organe. AKO DOSPE NA

## Tehnički list

---

# StoPrim Activ

KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ posmatranje. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

### Komponenta B

Zapaljiva tečnost i para. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Izaziva iritaciju kože. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. Nositi zaštitu za respiratorne organe. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

### Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd  
Omladinskih brigada 86k  
Lokal 5, West 65  
RS - 11070 Beograd  
Telefon: +381 11 6350 127