


Tehnički list

StoPrim Fungal

Vodeni, specijalni rastvor za dezinfekciju, za prethodnu pripremu površina zaraženih algama i gljivicama



Karakteristike

Primena

- spolja
- Unutra
- za dezinfekciju površina zahvaćenih algama i/ili gljivicama

Karakteristike

- dezinfikuje
- visoka efikasnost protiv infestacije algama i gljivicama

Izgled

- transparent

Specifičnosti/napomene

- aktivni sastojci su rastvorljivi u vodi i razgradivi – preporučuje se završni premaz
- Pažljivo koristite biocidne proizvode. Uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu pre upotrebe.

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti suva i očišćena. Dodatni zahtevi mogu proisteći iz narednih premaza.

Pripreme

Proverite nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze. Preostalu prljavštinu i iscvetavanje, alge, gljivice ili lišajeve morate da uklonite odgovarajućim postupcima čišćenja.

Ostavite pripremljenu podlogu da se osuši pre nanošenja StoPrim Fungal.

Susedni građevinski elementi, biljke i zemljište moraju se zaštititi npr. pokrivanjem folije od odvoda i prskanja vode. Moraju se poštovati regionalni propisi za „otpadne vode“.

Tehnički list

StoPrim Fungal

Obrada

Temperatura obrade Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

Priprema materijala Pre primene dobro protresite u originalnom kontejneru.
Spreman za obradu, ne sme se razređivati.

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	1-struki sa upijajućom podlogom, najmanje	0,30	l/m ²
	1-struki sa neupijajućom podlogom, najmanje	0,15	l/m ²
Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.			

Nadogradnja slojeva

Fasada
Nakon čišćenja, sušenja i dezinfekcije, dalje nadogradnja slojeva se odvija u zavisnosti od objekta, ali najranije nakon 24 sata. Za visoko upijajuće podloge preporučuje se hidrofobni temeljni premaz pre daljeg premazivanja.

Za uslove objekata sa poznatim visokim rizikom od infekcije mikroorganizmima na fasadi, preporučuju se završni premazi sa povećanom zaštitom od algi i gljivične infestacije.

Generalno, kada postoji veliki rizik od infekcije, nije preporučljivo optimizovati ravnotežu vode na fasadi samo pomoću sistema premaza. Smanjen ulazak vode, kao i optimizovano ponovno isušivanje vodenih površina kroz izbor materijala, bolja konstrukcijska zaštita mogu u mnogim slučajevima biti prednost za dužu, čistiju fasadu.

Ne može se garantovati trajno odsustvo mikroorganizama na fasadi.

Unutrašnji prostor
Temeljni premaz:
StoLevell In Klima debljina sloja min. 5 mm

Međupremazi i završni premazi:
Sto-Innensilikatprodukte, StoCalce asortiman

Da bi se postigao preventivni i odlažući efekat, preporučuje se ova nadogradnja slojeva. Ne može se garantovati trajno odsustvo razvoja algi i/ili buđi.

Nanošenje

nanošenje, primena korišćenjem valjka, airless raspršivanje

Primena na suvoj, očišćenoj podlozi uvek se vrši sa nerazređenim proizvodom, npr. sa proizvodom Inospray Duo 6, koji se može nanositi četkicom, četkom ili

Tehnički list

StoPrim Fungal

raspršivanjem.

StoPrim Fungal se nanosi jednom, poželjno mokro na vlažno, dva puta u slučaju jakog razvoja algi i/ili gljivica. Preporučuje se redosled rada odozdo prema gore.

Podloga se može uspešno dezinfikovati samo ako dovoljno visoka koncentracija aktivne supstance može da dovoljno dugo deluje na njihov razvoj. (pogledajte i vreme obrade)

Obezbedite odgovarajuću ventilaciju i odzračivanje tokom obrade i sušenja.

Ne perite naknadno!

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Proizvod se fizički suši isparavanjem vode.
Dalja nadogradnja slojeva se vrši najranije nakon 24 sata (na preko +10 °C / 70 % relativne vlažnosti), ali u svakom slučaju samo kada je podloga suva.
prerana obrada ili obrada na podlozi koja još nije osušena smanjuje efikasnost dezinfekcije i može dovesti do problema u naknadnom premazivanju, npr. penjenje, pore, krateri itd.

Čišćenje alata

Očistiti vodom odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Spreman za obradu, ne sme se razređivati.

aktivni sastojci su rastvorljivi u vodi – nema dugotrajnog efekta bez završnog premaza

Pažljivo koristite biocidne proizvode. Uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu pre upotrebe.

Isporuka

Pakovanje kanister

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti čvrsto zatvoreno i zaštićeno od mraza. Zaštititi od toplote i direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja Najbolji kvalitet u originalnom kontejneru garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz serijski broj.
Objašnjenje serijskog broja:
cifra 1 = krajnja cifra godine, cifre 2 i 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje u 2026. godini

Tehnički list

StoPrim Fungal

Obeležavanje

Grupa proizvoda

Rastvor za dezinfekciju

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127