


Tehnički list

StoPrim Grundex

Dubinski temeljni premaz na bazi polimerne smole, sadrži rastvarač



Karakteristike

Primena	• spolja • na mineralnim podlogama • nije pogodno za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju sa EPS ili XPS izolacionim pločama • nije pogodno za termoizolacione maltere sa EPS agregatom • nije pogodno kao temeljni premaz na organskom fasadnom malteru i bojama
----------------	--

Karakteristike	• sadrži rastvarač • može se razblažiti rastvaračima • udeo aromata < 2 % • veoma dobro učvršćuje podlogu • veoma velika sposobnost prodiranja • poboljšava prijanjanje
-----------------------	---

Izgled	• transparentan
---------------	---

Specifičnosti/napomene	• ako je potrebno, temeljni premaz razblažite sa StoFluid AF tako da se ne osuši sa sjajem • proverite da li je proizvod kompatibilan sa podlogom i planiranim završnim ili sledećim premazom
-------------------------------	--

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	EN ISO 2811	0,78 g/cm ³	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi	Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.
-------------------	--

Pripreme	Proverite nosivost postojećih premaza. Ne uklanjajte nosive premaze.
-----------------	--

Tehnički list

StoPrim Grundex

Obrada

Temperatura obrade Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

Priprema materijala Materijal pre upotrebe dobro protresite u originalnom kontejneru.
U zavisnosti od apsorpcione moći podloge, materijal razblažite sa StoFluid AF do odnosa mešanja od 1:1.

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	po premazu	0,20 - 0,60	l/m ²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva Preporuka: U slučaju visoko upijajućih podloga i podloga koje se otiru, nanosite proizvod mokro na mokro u nekoliko slojeva kako biste obezbedili optimalnu dubinu prodiranja i učvršćenje podloge.

Nanošenje nanošenje, primena korišćenjem valjka

Obradite proizvod alatima otpornim na rastvarače, npr. četkicom ili četkom. Temeljni premazi ne smeju da formiraju sjajan sloj.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade Pri temperaturi vazduha i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65 %: dorada je moguća najranije posle oko 48 sati.
Pre nanošenja dodatnih premaza, proverite da li je moguće ponovno premazivanje.

Čišćenje alata Očistiti sredstvom StoFluid AF odmah posle upotrebe.

Isporka

Nijansa boje farblos

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu, zaštićeno od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja Najbolji kvalitet u neotvorenom originalnom kontejneru uz poštovanje uslova skladištenja garantuje se do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na kontejneru uz broj šarže.
Objašnjenje broja šarže:
cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja
Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026.

Tehnički list

StoPrim Grundex

godine
Posle otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće mogu da skrate vek trajanja, npr. zbog zaprljanog alata.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Temeljni premaz

Sastav

građevinske boje u skladu sa VdL smernicom
polimerizovana smola
alifati

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.
Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Zapaljiva tečnost i para. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. Ne izazivati povraćanje. AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ tušem. Sadržaj/kontejner odložiti u ovlašćenom preduzeću za odlaganje otpada ili u centru za prikupljanje otpada. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

EUH208

Sadrži isobutyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacrylate. Može izazvati alergijsku reakciju.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoPrim Grundex

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127