


Tehnički list

StoPrim Protect BS

Sredstvo za zaštitu drva spremno za upotrebu, sadrži otapala, za drvo osetljivo na gljivice na otvorenom



Karakteristike

Primena

- spolja
- kao sredstvo za izradu veznog mosta za novo drvo i drvo koje je bilo pod uticajem vremenskih uslova
- za dalju obradu lazurama, bojama i transparentnim lakovima
- za zaštitu od buđi, truljenja i plave plesni statički opterećenog drveta bez kontakta sa tlom
- preventivna zaštita sredstava za zaštitu drva u skladu sa DIN 68800-3
- odobreni biocidni proizvod u skladu sa Uredbom (EU): 528/2012

Karakteristike

- ne sadrži arome u skladu sa VDL-RL-01
- štiti od buđi, plavih mrlja i truleži
- biocidna aktivna supstanca: 9,5 g/kg IPBC
- sadrži rastvarač

Izgled

- transparentan

Specifičnosti/napomene

- Zaštitite pod tokom upotrebe. Prekrijte plastične i bitumenske materijale. npr. folijom ili ceradom
- Dobro provetravajte za vreme farbanja prozora i spoljnih vrata. Prozore i vrata držite otvorenima. poprečno provetravanje, razmena vazduha: najmanje 5/h
- Pažljivo koristite biocidne proizvode. Uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu pre upotrebe.

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Opšte napomene o podlozi:

Tehnički list

StoPrim Protect BS

- Čisto, suvo
- Očišćeno od masti i prašine
- Ne sadrži supstance sa divizivnim efektom
- Pravilno pripremiti podlogu.

Vlažnost drva: maksimalno 20 %
- Obratite pažnju na list BFS br. 18.

Pripreme

1. Proverite nosivost postojećeg premaza.
2. Ne uklanjajte nosive premaze.

Drvo na otvorenom prostoru:

- Izrada premaza u skladu sa tehničkim listom BSF br. 18
 - Za novo delimično dimenzionalno stabilno i ograničeno dimenzionalno stabilno drvo
 - Premažite prozore sa svih strana.
1. Izbrusite drvo.
 2. Na drvo nanosite temeljni premaz sa StoPrim Protect BS.
 3. Triput premažite drvo lakom StoAqua Ventilack Satin, StoVentilack Satin AF ili StoTop Thixlasur AF.

Napomena:

- Novo drvo ispušta lignin kada se koriste lakovi na vodenoj bazi.
- Dva puta nanosite temeljni premaz na novo drvo proizvodom StoAqua Allgrund. U suprotnom mogu nastati žute ili braon promene boje.

Stari premazi:

PAŽNJA!

- Uklanjanje ili dalja obrada postojećih premaza, npr. brušenjem, spaljivanjem
 - Posledice: iritacija disajnih puteva
1. Proizvod treba da primenjujete samo u ventiliranim područjima.
 2. Poprečno ventilirajte prostorije u zatvorenom prostoru.
 3. Nosite zaštitnu masku.

Priprema:

1. Očistite stari premaz Multi-Star univerzalnim sredstvom za čišćenje.
2. Uklonite sve neučvršćene sastavne delove.
3. Posivelo drvo izbrusite sve do zdravog drva.
4. Na drvo nanosite temeljni premaz sa StoPrim Protect BS.
5. Triput premažite drvo lakom StoAqua Ventilack Satin, StoVentilack Satin AF ili StoTop Thixlasur AF.

Tehnički list

StoPrim Protect BS

Obrada**Temperatura obrade**

Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: +5 °C
Maksimalna temperatura: +30 °C

Ne obrađujte materijal:

- pri direktnom i jakom sunčevom zračenju
- na vrućini ili zagrejanim podlogama

Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu i obrađuje se nerazređen.

Potrošnja

Vrsta primene

Potrošnja oko

po premazu

135 - 140

ml/m²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva

Impregnacija:
StoPrim Protect BS

Temeljni premazi, međupremazi i završni premazi:

Proizvod se može doraditi svim bojama i prozirnim lakovima proizvođača Sto na bazi rastvarača i onima koji se mogu razrediti vodom.

Nanošenje

Obrada proizvoda:

- nosite odgovarajuću zaštitnu odeću: zaštitne rukavice
1. Promešajte ili protresite proizvod.
 2. Gusti i nerazređeni proizvod nanesite četkicom ili valjkom.
 3. Premažite novo drvo sa svih strana.

PAŽNJA!

- kontakt sa kožom
 - Posledice: proizvod uzrokuje grubu i ispucalu kožu.
1. Operite ruke i zahvaćenu kožu nakon obrade.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade

Dorada je moguća posle 24 sati pod sledećim uslovima:

- temperatura podloge i vazduha: +20 °C
- Relativna vlažnost vazduha: 65 %

Napomene:

- Pri niskim temperaturama i visokoj vlažnosti, sušenje i stvrdnjavanje traje duže.

Tehnički list

StoPrim Protect BS

- Skladištenje, istovar, ponovni utovar: obrađeno drvo mora biti suvo pre dalje obrade.
- U slučaju naknadnog premaza vodenim sistemima, uzmite u obzir vreme sušenja od oko 5 dana u normalnim klimatskim uslovima.

PAŽNJA!

- Sušenjem ostaci proizvoda dospevaju u životnu sredinu, npr. u tlo, podzemne vode, vode.
 - posledice: kontaminirana kišnica i šteta po životnu sredinu
1. Obrađeno drvo čuvajte ispod krova ili čvrste površine dok se ne osuši, tako da ostaci proizvoda ne dospeju u životnu sredinu.

Čišćenje alata

Očistiti sredstvom StoFluid AF odmah posle upotrebe.

Napomene, preporuke,
posebne napomene, ostalo

Ne radite na otvorenoj vatri. Proizvod ne sme dospeti u vode. Ne obrađujte drva za unutrašnje ili stambene prostore. Koristite proizvod u zatvorenom prostoru isključivo na prozorskim okvirima i spoljašnjim vratima. Povežite i zaštitite biljke. Nemojte koristiti proizvod u neposrednoj blizini vodenih površina ili zona zaštite voda. Ne koristite proizvod na drvetu koje dolazi u direktan kontakt sa namirnicama ili hranom za životinje. Nemojte ulaziti u radni prostor najmanje 48 sati i poštujujte vreme sušenja. Vreme provedeno u radnom prostoru svedite na minimum. Grundirajte prozore i vrata sa svih strana. Ošmirglajte izravnano drvo pre nanošenja premaza. Nepravilna upotreba može dovesti do štete po zdravlje i životnu sredinu. Držite dalje od namirnica i hrane za životinje. Pre upotrebe pogledajte etiketu, tehnički list i bezbednosni list.

Opresno upotrebljavajte biocidni proizvod.

Tokom upotrebe ne smete jesti, piti i pušiti.

Odlaganje:

UPOZORENJE!

- nepravilno odlaganje ostataka proizvoda
 - posledice: ugrožavanje životne sredine i zdravlja
1. Obratite pažnju na bezbednosni list.
 2. Bezbedno odložite proizvod, kontaminirani materijal i posudu.
 3. Prazno pakovanje nemojte ponovno upotrebljavati.
 4. Ostatke proizvoda odložite na ekološki prihvatljiv način. Ostatke proizvoda nikada ne odlažite kroz kanalizaciju.

Isporuka

Pakovanje

kutija

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom mestu i zaštićeno

Tehnički list

StoPrim Protect BS

od mraza. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.

Vek skladištenja

Najbolji kvalitet se garantuje u neotvorenoj originalnoj ambalaži uz poštovanje uslova do isteka maksimalnog roka skladištenja. On se može naći na ambalaži uz broj šarže.

Objašnjenje broja šarže:

Cifra 1 = poslednja cifra godine, cifra 2 + 3 = kalendarska nedelja

Primer: 6450013223 - rok skladištenja do kraja 45. kalendarske nedelje 2026. godine

Nakon otvaranja brzo utrošiti. Unete nečistoće, npr. zaprljanim alatom, mogu skratiti vek trajanja.

Obeležavanje**Grupa proizvoda**

Temeljni premaz

Sigurnost

Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži.

Obratiti pažnju na Bezbednosni list!

Bezbednosna uputstva se odnose na gotov proizvod koji još nije primenjen.

Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara. Ne izazivati povraćanje. Skladištiti pod ključem. Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa lokalnim/ regionalnim/ nacionalnim/ međunarodnim propisima. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

EUH208

Sadrži 3-jodprop-2-in-1-il-butilkarbamat. Može izazvati alergijsku reakciju.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list

StoPrim Protect BS

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127