

Tehnički list

StoProfile Seal Alu-flex

Profil špaletne za prozore od drveta i aluminijuma



Karakteristike

Primena

- spolja
- za trajno zaptivanje priključnih fuga (okviri prozora i vrata) u sistemima izolacije fasada
- specijalno za prozore od drveta i aluminijuma sa aluminijumskom lajsnom sa ventilacijom pozadi sa projekcijom od 5 - 20 mm
- pogodno za prozore < 10 m², koji su uvučeni u zid ili u ravni sa zidom
- Maksimalna ugradna dužina: 2,6 m, profil ugraditi bez spojeva

Karakteristike

- nepropusno za padavine
- sa teleskopskim mehanizmom i penastom trakom zatvorenih ćelija za preuzimanje trodimenzionalnih pomeranja i za prilagođavanje različitim geometrijama oplata
- samolepljivi
- od plastike
- sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana
- sa skrivenom spojnicom
- sa samolepljivim zaštitnim jezičkom za učvršćivanje pokrivnih folija

Format

- Dužina: 260 mm
- Širina: 14 mm

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Pripreme

1. Okvire prozora ili vrata očistite odgovarajućim sredstvom za čišćenje. Ako je potrebno, za izbor sredstva za čišćenje obratite se proizvođaču prozora ili vrata.

2. Probno lepljenje:

U tu svrhu zalepite StoProfile Test A i pritisnite. Nakon vremena čekanja od najmanje 10 minuta, uklonite ga ili naglo odlepите.

Probno lepljenje je uspešno kada su ispunjeni sledeći kriterijumi:

- Lepljena površina nema prekida.
- Lepljena površina je ≥ 80 % kontaktne površine.
- Otkidanje se vrši u penastoj traci, a ne na lepljenoj površini.

3. Žlebovi u ugaonom delu prozora, odn. okvira vrata, zatvaraju se sa Sto-Fugenkitt WF ili sa StoSeal F 100 tako da se formira ravna površina.

Tehnički list

StoProfile Seal Alu-flex

Obrada

Temperatura obrade	Temperatura podloge i vazduha: Minimalna temperatura: +5 °C Maksimalna temperatura: +40 °C
---------------------------	--

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko	
	specifično za objekat	1,00	m/m
Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje, uključujući otpad, mogu eventualno da se utvrde na objektu.			

Nanošenje

Profil pričvrstite neposredno pre postavljanja susednih izolacionih ploča.

Isecite gips-traku na potrebnu dužinu. Uklonite zaštitnu foliju sa PE trajno elastične zaptivne trake i postavite ivični profil na zaptivnu traku za fugu koja je zalepljena na ivični profil prozorske klupice. Profil postavite u nivou tako da zaštitni jezičak bude okrenut spolja i čvrsto pritisnite na podlogu.

Plastičnim ekserima (najmanje 4 kom./m) fiksirajte profil na izolacioni materijal; pri tome koristite postojeće rupe u profilu.

Preklopite integrisane mrežaste trake i mrežicu od staklenih vlakana površinske armature (ili ugaonik mrežice) najmanje 10 cm i umetnite ih u sistemsku masu za armiranje.

Integrisane mrežaste trake moraju se preklapati 10 cm u području spoja. U tu svrhu se koristi prepust mrežice sa jedne strane.

Armatura, odn. završni premaz, ne smeju da budu duži od zaštitnog jezička, jer onda nećete moći da ga uredno izvučete. Nakon očvršćavanja završnog premaza uklonite zaštitni jezičak.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Preporuka: Da biste poboljšali prijanjanje samolepljive trajno elastične zaptivne trake, prethodno obradite okvir prozora olovkom koja sadrži sredstvo za prijanjanje, npr. sa 3ks Premierstift.

Za pravilno funkcioniranje profila, prozori i vrata moraju biti pričvršćeni u skladu sa najnovijom tehnologijom da bi se onemogućila nedozvoljena kretanja. Obratite pažnju na važeće smernice.

Ugradnjom profila formira se uski spoj između komponente (npr. prozora) i površine gipsa; širina takve fuge se može promeniti usled kretanja komponenti.

Mora se osigurati nepropusnost u ugaonom području - gde se spajaju prozorska

Tehnički list

StoProfile Seal Alu-flex

klupica, okvir prozora, gipsana traka i simsovi. Šupljine zatvorite pomoću StoColl Fix ili StoSeal F 100.

Isporučka

Nijansa boje Bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i ravno.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127