

Tehnički list

StoProfile Seal Expert Pro

Profil za simsove sa apsorpcijom 3D pokreta za bočnu montažu



Karakteristike

Primena

- spolja
- za trajno zaptivanje priključnih fuga u sistemima izolacije fasada
- za prozore sa fasadnim žaluzinama
- za bočnu montažu na vođice roletni
- pogodno za prozore ($< 10 \text{ m}^2$) koji su uvučeni u zid, u ravni sa zidom ili postavljeni ispred zida
- Debljina izolacionog materijala: $\leq 300 \text{ mm}$
- Maksimalna ugradna dužina: 2,6 m, profil ugraditi bez spojeva
- kada se koristi u StoTherm Wood: ugraditi na celoj dužini Sto-Fugendichtband Lento

Karakteristike

- nepropusno za padavine
- apsorpcija trodimenzionalnih pokreta
- samolepljivi
- od plastike
- sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana
- sa skrivenom spojnicom
- sa samolepljivim zaštitnim jezičkom za učvršćivanje pokrivnih folija

Format

- Dužina: 155 cm, 260 cm
- Širina: 31 mm

Specifičnosti/napomene

- klasa A prema VDPM tehničkom listu „Formiranje detalja sa profilima i trakama za zaptivanje fuga u slučaju fasadnog maltera i kompozitnog sistema za toplotnu”
- kada se koristi u StoTherm Wood: ugraditi na celoj dužini Sto-Fugendichtband Lento

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Pripreme

Okvire prozora ili vrata očistite odgovarajućim sredstvom za čišćenje. Ako je potrebno, za izbor sredstva za čišćenje obratite se proizvođaču prozora ili vrata.

Probno lepljenje:

U tu svrhu zalepite StoProfile Test A i pritisnite. Nakon vremena čekanja od

Tehnički list

StoProfile Seal Expert Pro

najmanje 10 minuta, uklonite ga ili naglo odlepите.

Probno lepljenje je uspešno kada su ispunjeni sledeći kriterijumi:

- Lepljena površina nema prekida.
- Lepljena površina je $\geq 80\%$ kontaktne površine.
- Otkidanje se vrši u penastoj traci, a ne na lepljenoj površini.

Žlebovi u ugaonom delu prozora, odn. okvira vrata, zatvaraju se sa Sto-Fugenkitt WF ili sa StoSeal F 100 tako da se formira ravna površina.

Obrada

Temperatura obrade	Temperatura podloge i vazduha: Minimalna temperatura: +5 °C Maksimalna temperatura: +40 °C
--------------------	--

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko
	specifično za objekat	1,00 m/m
Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje, uključujući otpad, mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nanošenje

Profil pričvrstite neposredno pre postavljanja susednih izolacionih ploča.

Isecite gips-traku na potrebnu dužinu. Uklonite zaštitnu foliju sa PE trajno elastične zaptivne trake i postavite ivični profil na zaptivnu traku za fugu koja je zalepljena na ivični profil prozorske klupice. Profil postavite u nivou tako da zaštitni jezičak bude okrenut spolja i čvrsto pritisnite na podlogu.

Preklopите integrisane mrežaste trake i mrežicu od staklenih vlakana površinske armature (ili ugaonik mrežice) najmanje 10 cm i umetnite ih u sistemsku masu za armiranje.

Integrisane mrežaste trake moraju se preklapati 10 cm u području spoja. U tu svrhu se koristi prepust mrežice sa jedne strane.

Armatura, odn. završni premaz, ne smeju da budu duži od prelomne ivice zaštitnog jezička. U suprotnom nećete moći uredno da ga uklonite. Nakon očvršćavanja završnog premaza uklonite zaštitni jezičak.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Preporuka: Da biste poboljšali prijanjanje samolepljive trajno elastične zaptivne trake, prethodno obradite okvir prozora olovkom koja sadrži sredstvo za prijanjanje, npr. sa 3ks Premierstift.
Preporuka: Da biste poboljšali prijanjanje samolepljive trajno elastične zaptivne trake, prethodno obradite vodeće šine roletni olovkom koja sadrži sredstvo za prijanjanje, npr. sa 3ks Premierstift.

Tehnički list

StoProfile Seal Expert Pro

Traka od staklene mrežice gips trake se ne sme izlagati jakom vetru ili olujnom vremenu. Fasadu armirajte odmah nakon montaže gips-traka. Ako brzo armiranje nije moguće: Fiksirajte traku od staklene mrežice plastičnim ekserima dok se ne obavi armiranje.

Za pravilno funkcioniranje profila, prozori i vrata moraju biti pričvršćeni u skladu sa najnovijom tehnologijom da bi se onemogućila nedozvoljena kretanja. Obratite pažnju na važeće smernice.

Ugradnjom profila formira se uski spoj između komponente (npr. prozora) i površine gipsa; širina takve fuge se može promeniti usled kretanja komponenti.

Mora se osigurati nepropusnost u ugaonom području - gde se spajaju prozorska klupica, okvir prozora, gipsana traka i simsovi. Šupljine zatvorite pomoću StoColl Fix ili StoSeal F 100.

Isporuka

Nijansa boje Bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i ravno.

Stručno mišljenje / odobrenja

Expert opinion as evidence
no. 17-001581-PR03 (PB2-
E03-020310)

Sto-Anputzleiste Expert Pro - Otpornost na kišne padavine
Ispitivanje otpornosti na kišne padavine

Test report no. 16-004318-
PR01

Sto-Anputzleiste Expert Pro - Apsorpcija kretanja
Ispitivanje sposobnosti apsorpcije kretanja

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Tehnički list

StoProfile Seal Expert Pro

Objavlivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127