


Tehnički list

StoProfile Start ST

Stabilan plastični profil za završnu obradu sokle



Karakteristike

Primena	• spolja • za izradu sokli bez toplotnih mostova • za postavljanje donjih izolacionih ploča • za formiranje donjeg priključka u kompozitnim sistemima za toplotnu izolaciju bez izolacije sokle - u kombinaciji sa Sto-Sockelprofil PH
----------------	---

Karakteristike	• od plastike • veoma stabilan • krut • krut na uvijanje
-----------------------	---

Format	• projekcija u mm: 60, 100, 160 • Dužina: 200 cm
---------------	---

Podloga

Preduslovi	Podloga mora biti ravna i nosiva. Proverite čvrstoću i šupljine.
-------------------	--

Pripreme	Uklonite sve grubo izbočene delove. Veće neravnine izravnati odgovarajućim malterom.
-----------------	--

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +40 °C
---------------------------	---

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko	
		1,00	m/m
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nanošenje

Po potrebi skratite profil na željenu dužinu.

Poravnajte profil horizontalno i u nivou sa prethodno definisanom visinom i pričvrstite odgovarajućim tipovima za potkonstrukciju (npr. Sto-Schraubdübel S UEZ 8).

Tehnički list

StoProfile Start ST

Broj tipova po metru: 3 komada.
Za pričvršćivanje se koriste dve spoljne rupe.

Izravnajte sve neravnine u podlozi. Za ovo npr. koristite Sto-Unterlegscheibe.

Povežite profile pomoću isporučenih utičnih spojnika. Između pojedinačnih profila potrebno je napraviti fugu širine oko 3 mm.

Preporuka: Spoj sa unutrašnje strane zatvoriti odgovarajućom, visokokvalitetnom trakom mrežice.

Nakon postavljanja profila, postavljaju se izolacione ploče. Spojevi profila i ploča se raspoređuju sa pomakom.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Umetanjem Sto-Sockelprofil PH (između StoProfile Start ST i donjih izolacionih ploča) može se stvoriti donji završetak za kompozitne sisteme za toplotnu izolaciju bez izolacije sokle.

U zavisnosti od debljine izolacionog materijala, preporučuju se sledeće kombinacije:

- do 100 mm: StoProfile Start ST 60 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 150 mm: StoProfile Start ST 100 mm + Sto-Sockelprofil PH
- do 200 mm: StoProfile Start ST 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Isporuka

Nijansa boje Bela

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti suvo i ravno.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Tehnički list

StoProfile Start ST

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127