

Tehnički list

StoSeal Band AD-200

Samolepljiva zaptivna traka na koju se može naneti malter



Karakteristike

Primena

- spolja i unutra
- za pravljenje drugog zaptivnog sloja ispod prozorskih klupica

Karakteristike

- samolepljivi
- vodootporno
- hermetičan
- propustljivost za vodenu paru
- moguće premazivanje strukturisane gornje strane sa osnovnim malterima kompanije Sto
- otpornost na UV zračenje: 12 meseci
- otporno na temperaturu do +70 °C

Format

- širina: 75, 185 mm
- dužina rolne: 20, 25 m
- Debljina: 0,7 mm

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština). Preporučuje se čišćenje, izvršite probno lepljenje.

Obrada

Temperatura obrade

Temperatura podloge i vazduha:
Minimalna temperatura: +5 °C
Maksimalna temperatura: +30 °C

Potrošnja

Varijanta

Potrošnja oko

Tehnički list

StoSeal Band AD-200

	1,00	m/m
Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje, uključujući otpade, mogu eventualno da se utvrde na objektu.		
Nanošenje		
	Traku odmotajte sa rolne i odsecite na meru. Uklonite zaštitnu foliju i pažljivo zalepite traku. Optimalno početno prijanjanje postiže se upotrebom pritisnog valjka. preklapanje u području sastava i u uglovima: najmanje 5 cm	
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo		
	Nije pogodno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neopren i bitumenske podloge.	
Isporučka		
Nijansa boje	crna	
Pakovanje		
	karton sa 2 rolne od po 25 m karton sa 8 rolne od po 20 m	
Skladištenje		
Uslovi skladištenja	Skladištiti na suvom. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja.	
Obeležavanje		
Grupa proizvoda	Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju	
Sigurnost		
	Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan. Više informacija ćete naći na www.sto.de , u delu Service & Tools / direktiva REACH.	
Posebne napomene		
	Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene infomacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu. Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za	

Tehnički list

StoSeal Band AD-200

kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127