

Tehnički list

StoSeal Band BK

Lepljiva traka otporna na difuziju, od butil-gume, sa laminacijom od filca sa zadnje strane



Karakteristike

Primena

- Unutra
- za izradu difuzno-nepropusnih priključaka u području spojeva prozorskih/balkonskih vrata, kao i fuga između osnovnog maltera i povezanih elemenata konstrukcije, kao što su npr. stubovi i plafoni od drveta
- za izradu hermetičkih podloga/priključaka kod akustičnog sistema StoSilent Direct

Karakteristike

- samolepljivi
- velika sposobnost prijanjanja
- može se ponovo premazati malterom i prefarbati
- kompatibilno sa akrilnim staklom i polikarbonatom
- lepljiva površina je zaštićena zaštitnim papirom odvojenim po sredini
- sastoji se od plasto-elastične butil-gumene mase
- može se veoma lako kompletno pokriti
- otporna na UV zrake i vremenske uslove
- otporno na temperaturu od -30 °C do +80 °C

Format

- Širina: 75 mm
- Dužina rolne: 10 m

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina		1,0 - 1,3 g/cm ³	
Debljina vazdušnog sloja ekvivalentna difuziji	DIN 52615	404 m	
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	DIN 52615	448.700	
Sadržaj čvrstih tela		100 %	
Sposobnost prijanjanja	MEL 052	> 4 N/cm	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Tehnički list

StoSeal Band BK

Preduslovi Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, očišćena od ulja, masti i prašine, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.

Pripreme Proverite prijanjanje postojećih podloga. Mineralne, porozne i upijajuće podloge, kao što su beton, unutrašnji malter, neobrađeni čelik, sirovo drvo, istrošeno, hrapavo staklo, eventualno treba premazati odgovarajućim pripremnim premazom (preporuka na zahtev).

Obrada

Temperatura obrade Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
Najviša temperatura podloge i vazduha: +35 °C

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko
		1,00 m/m

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

Zaptivanje fuga kod priključaka prozora: Poravnajte i pričvrstite prozorski element i ispunite šupljinu između prozora i zida izolacionim materijalom. Traku odmotajte sa rolne i odsecite na meru sa prepustom od 5 do 10 cm. Odlepите polovinu zaštitne folije i pažljivo zalepите traku (najmanje 5 mm) na okvir prozora. Zatim odlepите drugu polovinu zaštitne folije i pažljivo pričvrstite traku na susednu podlogu.

Zaptivanje prelaza između elemenata konstrukcije:
Traku odmotajte sa rolne i odsecite na meru sa prepustom od 5 do 10 cm. Skinite zaštitnu foliju do polovine. Zatim pažljivo zalepите traku na komponentu (npr. drvenu gredu/plafon) pored površine zida koji treba da izolujete sa unutrašnje strane. Zatim odlepите drugu polovinu zaštitne folije i pričvrstite traku na zidnu površinu.

Obratite pažnju na preklapanje traka u uglovima. Optimalno početno prijanjanje postiže se upotrebom pritisnog valjka. Strana trake obložena filcom može se omalterisati komercijalno dostupnim malterima ili premazati disperzivnim bojama.

Sušenje, očvršćavanje, vreme obrade Može se doraditi odmah nakon pažljivog nanošenja.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo Skladištenje na temperaturi iznad +30 °C može dovesti do poteškoća pri uklanjanju silikonskog papira.

Tehnički list

StoSeal Band BK

Isporuka	
Nijansa boje	Prednja strana: antracit, Zadnja strana: bela
Pakovanje	karton
Skladištenje	
Uslovi skladištenja	Skladištiti suvo u temperaturnom opsegu od +15 °C do +30 °C.
Vek skladištenja	U zatvorenom originalnom kontejneru, 12 meseci od datuma proizvodnje.

Obeležavanje	
Grupa proizvoda	Dodatna oprema
Sigurnost	Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan. Više informacija ćete naći na www.sto.de , u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Posebne napomene	
Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu. Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima. Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.	

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381-63-27 27 02