

Tehnički list

StoSeal Band Elast

Trajno elastična zaptivna traka od butil-gume



Karakteristike

Primena

- Spolja
- za zaptivanje priključnih fuga pri izradi drugog zaptivnog nivoa ispod prozorskih klupica

Karakteristike

- od butil-gume sa fleksibilnim PE folijom
- samolepljivi
- velika sposobnost prijanjanja
- za plastično oblikovanje
- jednostavna primena
- ne sadrži rastvarače i bitumen
- otporno na temperaturu od -40 °C do +80 °C

Format

- Širina: 75 mm
- Dužina rolne: 30 m

Specifičnosti/napomene

- ne može se obrađivati sa donjim ili završnim malterom

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Gustina	DIN EN ISO 10563	1,4 g/cm ³	
Koeficijent otpornosti na difuziju vodene pare μ	DIN 53122	> 766.000	
Sadržaj čvrstih tela	DIN EN ISO 10563	> 99 %	

U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.

Podloga

Preduslovi

Stabilna, ravna, suva podloga - bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština). Preporučuje se čišćenje, izvršite probno lepljenje.

Pripreme

Poroznu podlogu prethodno premazati StoPrim Butyl-om.

Tehnički list

StoSeal Band Elast

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C
--------------------	---

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko	
		1,00	m/m
	Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nanošenje

Traku odmotajte sa rolne i odsecite na meru. Odlepите polovinu zaštitne folije i pažljivo zalepite traku sa jedne strane (npr. na okvir prozora). Zatim odlepите drugu polovinu zaštitne folije i pažljivo pričvrstite traku na susednu podlogu.

Obratite pažnju na preklapanje traka u uglovima. Ne stvaraju se nikakve praznine. Optimalno početno prijanjanje postiže se upotrebom pritisknog valjka.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

U zavisnosti od područja primene, traka se kasnije pokriva prozorskom klupicom; nezaštićena izloženost vremenskim uslovima (u fazi izgradnje) može trajati najviše 3 meseca.

Isporka

Nijansa boje	crna
--------------	------

Skladištenje

Uslovi skladištenja	Skladištiti na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od sunčevog zračenja.
Vek skladištenja	Maks. 24 meseci od datuma proizvodnje.

Obeležavanje

Grupa proizvoda	Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju
-----------------	---

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Tehnički list

StoSeal Band Elast

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381-63-27 27 02