

Tehnički list

StoSeal P 305

Sredstvo za prijanjanje za StoSeal F 355 i
StoSeal F 505



Karakteristike

Primena	• za osiguranje prenosa sile i trajne veze između sredstva za zaptivanje fuga i bočne strane fuge
Karakteristike	• dobro prijanjanje na podlogu
Specifičnosti/napomene	• za PUR premaze i neupijajuće podloge

Obrada

Nanošenje

Četkom nanesite sredstvo za prijanjanje ravnomerno i nerazređeno, ne previše gusto, na bočne strane fuge.

potrošnja: oko 0,01 l/m

Zatim postavite Sto-Hinterfüllprofil.

Nakon vremena isparavanja od 10 minuta, ugradite (StoSeal P 305) (+23 °C), StoSeal F 355 ili StoSeal F 505.

Isporuka

Pakovanje	kutija
-----------	--------

Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
01828-004	01828-004	?

Obeležavanje

Sigurnost	Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži. Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
-----------	--

Tehnički list

StoSeal P 305

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127