

Tehnički list

StoSeal P 505

Sredstvo za prijanjanje za StoSeal F 355 i
StoSeal F 505



Karakteristike

Primena	• za osiguranje prenosa sile i trajne veze između sredstva za zaptivanje fuga i bočne strane fuge
Karakteristike	• dobro prijanjanje na podlogu
Format	• kutija u komadu sadrži 1 litar
Specifičnosti/napomene	• za EP premaze i upijajuće podloge, npr. beton

Obrada

Nanošenje

Četkom nanosite sredstvo za prijanjanje ravnomerno i nerazređeno, ne previše gusto, na bočne strane fuge.

potrošnja: oko 0,01 l/m

Zatim postavite Sto-Hinterfüllprofil.

Nakon vremena isparavanja od 60 minuta (+23 °C), ugradite StoSeal F 355 ili StoSeal F 505.

Isporuka

Pakovanje	kutija		
	Broj artikla	Oznaka	Pakovanje
	01829-004	01829-004	?

Obeležavanje

Sigurnost	Prema važećim direktivama EZ ovaj proizvod mora da se obeleži. Obratiti pažnju na Bezbednosni list!
-----------	--

Tehnički list

StoSeal P 505

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe da obezbede uobičajenu svrhu upotrebe ili uobičajenu pogodnost za upotrebu i zasnovani su na našem znanju i iskustvu. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127