


Tehnički list

StoSilent Profile Tape

Specijalna samolepljiva traka za CD profile



Karakteristike

Primena	• Unutra • za oвеšene plafonske i zidne konstrukcije u sistemu StoSilent Distance • za hermetičnu montažu akustične ploče na podkonstrukciju • za hermetičko zaptivanje navojnih tačaka • za lepljenje na finu rešetku kruto oвеšene ili prednje metalne podkonstrukcije
----------------	--

Karakteristike	• samolepljivi • velika rastegljivost • Sastav: elastomerna folija na bazi sistemske gume, sa samolepljivom laminacijom
-----------------------	---

Format	• Dužina: 25 m • 60 x 0,5 mm
---------------	---

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
Požarne karakteristike (klasa)	EN 13501-1	E	
Otpornost na temperature		-40 - 130 °C	
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi	Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva i bez sinterovanih slojeva, eflorescencije i sredstava za razdvajanje.
-------------------	--

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura primene i podloge: +12 °C, pri relativnoj vlažnosti vazduha od maks. 70 %; montaža nakon podešavanja ravnomerne vlage u prostoriji.
---------------------------	---

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko
		2,50 m/m ²

Tehnički list

StoSilent Profile Tape

Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje, uključujući otpade, mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nadogradnja slojeva	metalna podkonstrukcija u skladu sa EN 13964, sa nonijus vešalicama; fina rešetka oblepljena sa StoSilent Profile Tape
Nanošenje	lepljenje na podkonstrukciju Pričvrstite samolepljivu profilnu traku na sredinu donje strane fine rešetke po celoj dužini, bez mehurića i nabora. Sve spojeve trake bešavno izvedite dvostrukim rezom. Materijal se može seći skalpelom.
Čišćenje alata	Uklonite prašinu nakon upotrebe.
Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Obratite pažnju na Sto smernice za primenu sistema Sto-Akustikplatten. One se mogu nabaviti preko firme Sto SE & Co. KGaA. Montaža/premazivanja treba da usledi tek nakon prethodnog savetovanja! Ako se fina rešetka odvoji (npr. u slučaju naknadne ugradnje plafonskih instalacija), moraju se izvršiti dodatne izmene. Napomena u vezi sa sistemskim vezama kod akustičnih ploča: Da bi došlo do izjednačavanja pritiska između plafonske praznine i korišćenog prostora, mora se obezbediti ventilacija sa zadnje strane kroz otvorenu obodnu fugu ili odgovarajuće plafonske otvore. Udeo plafonskog otvora treba da bude najmanje 0,8 % površine plafona. u većini slučajeva to se postiže otvorenom obodnom fugom od 2 cm Dilatacione fuge na zgradama treba usvojiti.

Isporuka

Nijansa boje crna

Pakovanje karton

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom mestu zaštićeno od mraza.
Temperatura skladištenja: +5 °C do +25 °C.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Pribor za akustiku

Tehnički list

StoSilent Profile Tape

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381-63-27 27 02