


Tehnički list

StoVentec Dichtband

Samolepljiva zaptivna traka od impregnisanog mekog penastog materijala



Karakteristike

Primena

- spolja i unutra
- za zaptivanje fuga između noseće ploče i aluminijumskih završnih L-profila uključujući vijčane spojeve u području vodoravnih i vertikalnih završetaka sistema kod sistema izolacije fasada StoVentec S, C i M

Karakteristike

- obe strane su samolepljiv
- otporan na UV-zrake
- vodootporno

Format

- 45 x 3 mm

Podloga

Preduslovi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suva i bez materijala koji narušavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Obrada

Potrošnja	Varijanta	Potrošnja oko
		1,00 m/m

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

Precizno izmeriti dužinu završnog L-profila od aluminijuma. Zaptivna traka bi trebalo da bude nešto duža od profila. Pravo odrezati zaptivnu traku. Skinuti prvu zaštitnu traku sa zaptivne trake. Zaptivnu traku zalepiti na unutrašnju stranu završnog profila u ravni sa ivicom profila. Skinuti drugu zaštitnu traku sa zaptivne trake. Postaviti završni profil na zadnju stranu noseće ploče, poravnati i učvrstiti pomoću Sto-Fassaden-Schrauben (5,5 x 24 mm) sa prednje strane kroz noseću ploču. Pritisnuti zaptivnu traku na spojevima profila.

Isporuka

Nijansa boje

crna

Pakovanje

rolna

Tehnički list

StoVentec Dichtband

Skladištenje

Uslovi skladištenja

Skladištiti na suvom.

Obeležavanje

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127