

Tehnički list

StoVentec Glass A

Stakleni panel za okačene ventilisane fasadne sisteme, fabrički proizvedeni



Karakteristike

Primena

- spolja
- Unutra
- kačenje fabrički izrađenih panela u podkonstrukciju na gradilištu
- na zidnim površinama
- na plafonskim površinama

Karakteristike

- kaljeno sigurnosno staklo: 6 mm, 8 mm
- kaljeno sigurnosno staklo: po izboru sa ili bez Heat-Soak testa
- zadnja strana: emajl u boji
- noseća ploča: 15 mm ekspanzirani perlit zatvorenih ćelija
- umrežavanje lepka: neutralno
- navojni spoj: na zadnjoj strani sa nosećim profilima ploča
- težina kod debljine stakla od 6 mm: oko 27 kg/m², težina kod debljine stakla od 8 mm: oko 32 kg/m²
- debljina ploča bez nosećeg profila: oko 23 mm kod debljine stakla od 6 mm, 25 mm kod debljine stakla od 8 mm
- tolerancija debljine panela: + 1 mm do - 1 mm
- požarna karakteristika: klasa A2-s1, d0 u skladu sa EN 13501-1

Format

- Maksimalna širina x visina, u m:
- stojeći: 1,25 x 2,6 / 1,5 x 3,75 / 1,25 x 4,5 / 2,5 x 2,6
- ležeći: 2,6 x 1,25 / 3,75 x 1,5
- minimalna dužina ivice: 10 cm ili minimalna dužina veće ivice: 30 cm

Izgled

- visokokvalitetna staklena površina
- bez vidljivog učvršćenja
- moguća upotreba različitih staklenih površina
- float staklo ili float staklo sa malim sadržajem gvožđe-oksida
- veliki izbor nijansi boja
- individualne mogućnosti oblikovanja sito-štamptom ili digitalnom štampom

Specifičnosti/napomene

- vrsta primene: spoljna zidna obloga, ventilisana, prema DIN 18516-1
- dozvoljene dimenzije, granične dimenzije: u skladu sa EN 12150-1 i EN 14179

Tehnički list

StoVentec Glass A

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Podloga

Preduslovi	Podloga: - Nosiv Podkonstrukcija: - Ravno poravnata - Montirana - Odgovara zahtevima statičkog proračuna.
-------------------	--

Pripreme	- Precizne dimenzije - Odobrenje crteža za proizvodnju - Uzimanje uzorka - Odobrenje uzoraka nijanse boje i stakla za proizvodnju
-----------------	--

Obrada

Nanošenje

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo	Ugradnja: u skladu sa statikom uz dopuštena sredstva za pričvršćivanje i ankerisanje. - Ne izlažite noseće ploče trajnom prodiranju vlage ili prodiranju vode. - tolerancije boje prema odobrenom uzorku: $\Delta E < 2,9$, između panela i naknadne isporuke, prema CIELAB prostoru boja - vizuelni pregled, rastojanje za procenu: 3 m - širina fuge: 5–12 mm - preporučena širina fuge: 8-10 mm - Montirajte panele i podkonstrukciju bez primene prekomerne sile. - Osigurajte panele od bočnog pomeranja na podkonstrukciji. - Za nošenje sopstvene težine i za poravnavanje: koristite cilindrične zavrtnje sa upuštenim šestostranim otvorom i navojem M6. Neravnine, kaljeno sigurnosno staklo: Zbog procesa termičkog kaljenja može doći
--	---

Tehnički list

StoVentec Glass A

do opšteg i lokalnog savijanja u skladu sa EN 12150-1.

Isporuka

Pakovanje paleta

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na suvom.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Ventec fasada

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127