

Tehnički list

StoVentro Bracket L150 GP

Element podkonstrukcije za StoVentec fasade



Karakteristike

Primena	• za formiranje kliznih tačaka za prihvat opterećenja vetrom koji deluje na fasadni sistem • mora se obezbediti statička potvrda za objekat
----------------	---

Karakteristike	• od oplemenjenog čelika: dostupno u br. artikla 1.4162, razred čvrstoće S450 u skladu s EN 10088-2, tolerancija prema EN ISO 9445 • otporno na koroziju: CRC III u skladu s EN 1993-1-4 • za učvršćivanje Sto-Aluminium-T i -L-Profil-a • sa 2 uzdužna otvora • sa okruglim otvorima za brzu montažu produžetaka zidnih držača • sa integrisanom steznom oprugom (od prepusta ≥ 80 mm) • dostupno sa statičkim savijanjem ivice i bez njega • opseg prepusta bez savijanja ivice 80 - 360 mm • opseg prepusta sa savijanjem ivice: 160 - 600 mm
-----------------------	--

Format	• otvor za tipl: 1 uzdužni otvor: 11 mm x 20 mm, 2 okrugla otvora: $\varnothing 7$ mm, 2 uzdužna otvora: 7 mm x 12 mm • visina: 75 mm • debljina materijala: 2,0 mm
---------------	--

Specifičnosti/napomene	• ostale veličine na zahtev • vreme isporuke artikala iz skladišta (dužine 60-360 mm): 2 dana + dostava • vreme isporuke standardnih artikala (dužine 380-600 mm): 10 dana + dostava • vreme isporuke specijalnih artikala: na upit • potrošnja: zavisi od statike
-------------------------------	--

Podloga

Preduslovi	Podloga mora da bude čvrsta, suva, čista i nosiva.
-------------------	--

Pripreme	Proverite nosivost postojećih podloga.
-----------------	--

Merenje fasade (horizontalno / vertikalno) uzimajući u obzir neravnine u podlozi za ankerisanje i rezultujuće različite izbočine zidnih držača.
Kod postojećih zgrada (ako nisu od armiranog betona) potrebno je izvlačenje tiplova.

Tehnički list

StoVentro Bracket L150 GP

Obrada**Potrošnja**

Vrsta primene

Potrošnja oko

u skladu sa statikom

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

ankerisanje u podlogu

Izmerite (horizontalno/vertikalno) i montirajte (izbušite/zavrnite) zidni držač od nerđajućeg čelika sa statički definisanim pričvršćivačima (zavrtnji, tiplovi, ankeri itd.).

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Izbušeni otvori se moraju izduvati.
Kada se koriste zavrtnji sa tiplom pocinkovanog kvaliteta, glave zavrtnjeva moraju imati zaštitni sloj otporan na koroziju. Klizne tačke moraju biti pričvršćene na sredini podužnog otvora (zavrtnj / zakovica).
Fiksne tačke moraju biti pričvršćene u kružnom otvoru (zavrtnj / zakovica). Za osna rastojanja (horizontalna / vertikalna) moraju se poštovati specifikacije statike i (ako je napravljen) plan postavljanja.

Isporuka**Pakovanje**

karton

Skladištenje**Uslovi skladištenja**

Proizvode ne izlažite opterećenju.

Stručno mišljenje / odobrenja

Certificate - Declaration of conformity- in accordance with approval Z-30.36

Podkonstrukcija za ventilisanu fasadu

Obeležavanje**Grupa proizvoda**

Dodatna oprema za ventilisanu fasadu

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Tehnički list

StoVentro Bracket L150 GP

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127