

Tehnički list

StoVentro Bracket L350 GP

Zidni držači za ventilisane fasadne konstrukcije



Karakteristike

Primena

- za oblikovanje kliznih tačaka
- za apsorpciju opterećenja vetrom
- imati sa sobom statičku verifikaciju koja se odnosi na objekat

Karakteristike

- od pocinkovanog čelika: S550GD + ZM
- visoka otpornost na koroziju putem metalik CM sloja (cink-magnezijumski sloj)
- za učvršćivanje Sto-Aluminium-T i -L-Profil-a
- sa dva uzdužna otvora za izradu kliznih tačaka
- ostale okrugle rupe za opciono pričvršćivanje produžetka zidnog držača
- počev od projekcije od ≥ 80 mm: sa integrisanom steznom oprugom
- dostupno sa statičkim savijanjem ivice i bez njega

Format

- otvor za tipl: 1 uzdužni otvor: 11 mm x 20 mm, 2 okrugla otvora: $\varnothing 7$ mm, 2 uzdužna otvora: 7 mm x 12 mm
- visina: 75 mm
- širina zadnje strane zidnog držača: 50 mm
- debljina materijala: 2,0 mm
- opseg prepusta bez savijanja ivice 80 – 600 mm
- opseg prepusta sa savijanjem ivice: 160 - 600 mm

Specifičnosti/napomene

- druge dužine zidnih nosača na zahtev
- vreme isporuke:
artikli iz skladišta 80–360 mm: 2 dana + dostava
standardni artikli 380-600 mm: 10 dana + dostava
specijalni artikli na zahtev

Tehnički podaci

Kriterijum	Standard / pravilo ispitivanja	Vrednost/ Jedinica	Napomene
U slučaju navedenih karakterističnih vrednosti radi se o prosečnim ili približnim vrednostima. Usled primene prirodnih sirovina u našim proizvodima, navedene vrednosti pojedinačne isporuke, mogu neznatno da odstupaju bez uticaja na podobnost proizvoda.			

Tehnički list

StoVentro Bracket L350 GP

Obrada**Potrošnja**

Potrošnja oko

2

kom./m²

Potrošnja materijala, između ostalog, zavisi od obrade, podloge i konzistencije. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.

Nanošenje

Usidrite u podlogu:
statički definisana sredstva pričvršćivanja: zavrtnji, tiplovi za okvir

**Napomene, preporuke,
posebne napomene, ostalo**

Potrošnja zavisi od statike.

Isporuka**Pakovanje**

karton

Skladištenje**Uslovi skladištenja**

Skladištiti na suvom.

Obeležavanje**Grupa proizvoda**

Dodatna oprema za ventilisanu fasadu

Sigurnost

Ovaj proizvod je rezultat. Bezbednosni list u skladu sa Uredbom REACH (EC) br. 1907/2006, Dodatak II nije neophodan.
Više informacija ćete naći na www.sto.de, u delu Service & Tools / direktiva REACH.

Posebne napomene

Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.
Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Tehnički list

StoVentro Bracket L350 GP

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127